

GSPCR

- **GRADE ARADORA SUPER PESADA CONTROLE REMOTO**
- **WHEEL TYPE OFFSET DISK HARROW - HEAVY DUTY**
- **RASTRA ARADORA OFFSET CONTROL REMOTO - PESADA**



• **Opcional: Mancal Axial "AXIFORT" com proteção.**

• **Optional: "AXIFORT" bearing with protection.**

• **Opcional: Cojinete Axial "AXIFORT" con protección.**

MANCAL
AXI
FORT
SUA MAIOR GARANTIA



Baldan

Tradição que se renova

Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Cabeçalho de engate.
- Draw bar.
- Lanza de enganche.



- Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
- High strength frame.
- Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.



- Cilindro Hidráulico.
- Hidraulic cilinder.
- Pistón hidráulico.



- Rodeiro para transporte com pneu 900 x 20.
- Transport wheels 900 x 20.
- Rueda para transporte con neumático 900 x 20.



- Opcional: Rodeiro para transporte com pneu 400 x 60 (traction).
- Optional: Transport wheel 400 x 60.
- Opcional: Rueda para transporte con neumático 400 x 60 (traction).



- Opcional: Discos de 32", 34" ou 36".
- Optional: Discs: 32", 34" or 36".
- Opcional: Discos de 32", 34" o 36".



- Opcional: Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente.
- Optional: Conical bearings: grease or oil bath with wear protection (export).
- Cojinetes de rodamentos cônicos a graxa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección (export).

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	GSPCR	GSPCR	GSPCR	GSPCR	GSPCR	GSPCR	GSPCR	GSPCR
Número de discos/Nr of discs/Nr de discos	10	12	14	16	18	20	22	24
Diâmetro dos discos/Disc diameter/Diámetro de los discos (ø)	32" / 34" / 36"	32" / 34" / 36"	32" / 34" / 36"	32" / 34" / 36"	32" / 34" / 36"	32" / 34" / 36"	32" / 34" / 36"	32" / 34" / 36"
Diâmetro do eixo/Axle diameter/Diámetro del eje (ø)	2.1/2"	2.1/2"	2.1/2"	2.1/2"	2.1/2"	2.1/2"	2.1/2"	2.1/2"
Largura de trabalho/Working width/Ancho de trabajo (mm)	1900	2350	2800	3200	3650	4100	4500	4900
Espaçamento entre discos/Disc spacing/Espaciamento entre discos (mm)	430	430	430	430	430	430	430	430
Profundidade de trabalho/Working depth/Profundidad de trabajo (mm)	200-270	200-270	200-270	200-270	200-270	200-270	200-270	200-270
Peso aproximado 32"/Estimated weight 32"/Peso aproximado 32" (Kg)	3318	3491	3910	4230	4607	4765	5330	5900
Peso aproximado 34"/Estimated weight 34"/Peso aproximado 34" (Kg)	3364	3581	4015	4350	4742	4915	5480	6052
Peso aproximado 36"/Estimated weight 36"/Peso aproximado 36" (Kg)	3422	3649	4094	441	4844	5029	5630	6200
Potência do trator aprox. pneus/Tractor required wheels/Potencia del tractor neumáticos (Hp)	140-150	168-180	196-210	220-240	250-280	270-300	-	-
Potência do trator aprox. esteira/Tractor required crawler/Potencia del tractor oruga (Hp)	90-100	108-115	126-135	144-152	162-170	180-190	210	230

• Opcional: Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente. / Discos de 32", 34" ou 36". / Rodeiro para transporte com pneu 400 x 60 (traction).

• Optional: Conical bearings: grease or oil bath. / Discs: 32", 34" or 36". / Transport wheel 400 x 60.

• Opcional: Cojinetes de rodamentos cônicos a graxa o en baño de aceite con lubricación permanente. / Discos de 32", 34" o 36". / Rueda para transporte con neumático 400 x 60 (traction).



Baldan



ATB - AGRITILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - Cep.15993-000 - Matão - SP - Brasil - Fone: (0**16) 3221-6500 - Fax: (0**16) 3382-6500

Home page: <http://www.agritillage.com.br> - e-mail: sac@agritillage.com.br

e-mail: export@agritillage.com.br

• Revisão: 01 - Impresso em Janeiro 2010 • Revision: 01 - Printed in January 2010 • Revisión: 01 - Impreso en Enero 2010

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

* BALDAN reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice.

* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.